

Bilaga 14

Förslag till vattenskyddsföreskrifter 2008-09-26

Allmänt

Nedan angivna skyddsföreskrifter ska gälla inom det vattenskyddsområde som finns utmärkt på karta i bilaga 9. Vattenskyddsområdet omfattar delar av kommunerna Håbo, Enköping och Upplands-Bro.

Den primära och den sekundära skyddszone omfattar både land och vattenområden. Till vattenområden hör även landområdet intill 50 meter från strandlinjen vid medelvattenstånd. Där väg utgör gränsen mellan den primära och den sekundära skyddszone ska vägen och tillhörande vägområde ingå i den primära skyddszone. Där väg utgör den yttre gränsen för den sekundära skyddszone ska vägen inte omfattas av vattenskyddsområdet. Undantag för detta har gjorts vid Ekolsundsbron där E18 går över Ekolsundsviken. Där omfattas både väg och vägområde av den sekundära skyddszone.

Syftet med vattenskyddsområdet och dess skyddsföreskrifter är att bevara vattenkvalitén i den del av Mälaren från vilken Bålsta vattenverk tar sitt råvatten. Införandet av inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter inom vattenskyddsområdet bidrar till att syftet uppnås.

Förutom dessa skyddsföreskrifter gäller inom vattenskyddsområdet även sådana bestämmelser som meddelats med stöd av annan lagstiftning.

Definitioner

Om inget annat anges skall miljöbalkens definitioner användas.

I dessa föreskrifter avses med;

Avfall: Föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med, eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Befintlig verksamhet, befintliga anläggningar mm: verksamhet, anläggningar etc. som finns då dessa föreskrifter träder i kraft.

Bräddavlopp: anordning för avledning av överflödsvatten i magasin, bassäng eller ledning då tillrinningen är större än avloppsanläggningens kapacitet.

Dagvatten: ytligt avrinnande regn- och smältvatten.

Deponi: Avgränsad plats där avfall läggs under kontrollerade former.

Dräneringsvatten: vatten som avleds genom dränering i rörledning, dike eller dräneringskikt.

Energianläggning: anläggningar för lagring av och utvinning av värme eller kyla ur berg, jord och vatten eller genom uttag av vatten från berg och jord.

Hantering: tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring/lagring, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Hälso- och miljöfarliga ämnen: ämnen som kan orsaka vattenförorening, t.ex. kemikalier, tjärnprodukter, färger, avfettningemedel och dylikt.

Markarbeten: grävning, schaktning, sprängning, utfyllnad, pålning och andra liknande arbeten på land

Ny verksamhet, nya anläggningar mm: verksamhet, anläggningar etc. som etableras efter det att dessa föreskrifter träder i kraft.

Nödutsläpp: utsläpp av orenat spillvatten som orsakas av haveri eller underhållsarbete.

Risk för vattenförorening: en inte obetydlig eller inga risk för tillförsel och/eller spridning av förorenande ämnen till yt- och grundvatten eller åtgärd i mark eller vatten som på annat sätt inte obetydligt riskerar att försämra vattenkvaliteten.

Spillvatten: förorenat vatten från hushåll, industrier, serviceanläggningar och dylikt som inte är dagvatten eller dräneringsvatten.

Transport av farligt gods: förflyttning av farligt gods med transportmedel samt sådan lastning, lossning, förvaring och hantering av det farliga godset som utgör ett led i förflyttningen. Som transport avses dock inte förflyttning som sker endast inom ett område där tillverkning, lagring eller förbrukning av farligt gods äger rum.

Upplag: avgränsat område avsett för upplägning av avfall och material.

1 § Generella bestämmelser

Primär skyddszon

Ny verksamhet och hantering som innebär risk för vattenförorening är förbjuden oavsett om verksamheten eller anläggningen är reglerad eller inte i nedan angivna skyddsföreskrifter. Befintliga miljöfarliga verksamheter ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.

Sekundär skyddszon

Ny verksamhet eller hantering som innebär risk för vattenförorening är förbjuden oavsett om verksamheten eller anläggningen är reglerad eller inte i nedan angivna skyddsföreskrifter. Befintliga miljöfarliga verksamheter ska bedrivas så att risken för vattenförorening minimeras.

2 § Intagsområdet

Inom 100 meters avstånd från råvattenintaget får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Råvattenintaget ska vara utmärkt med bojar.

3 § Hantering av petroleumprodukter samt andra hälso- och miljöfarliga ämnen

Primär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen är förbjuden om det kan medföra risk för vattenförorening.

Vid såväl befintliga som nyttillkommande verksamheter där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras i mer än obetydlig omfattning gäller följande:

- Lagring av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen får endast ske på tät, invallad yta försedd med tak.
- Spill av petroleumprodukter eller andra hälso- eller miljöfarliga ämnen får inte spolas ned i dagvattenbrunnar.
- I lokaler där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvbrunnar förekomma eller måste vara förslutna.
- Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska särskilt markerade körbanor finnas för tankbilar. Lastning och lossning får endast ske på lastnings-/lossningsplatta med dräneringsbrunn med stängd ventil alternativt försedd med lock.

Sekundär skyddszon

Hantering av petroleumprodukter och andra hälso- och miljöfarliga ämnen får inte ske på sådant sätt att det kan medföra risk för vattenförorening.

Vid såväl befintliga som nyttillkommande verksamheter där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras i mer än obetydlig omfattning gäller följande:

- Lagring av petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen får endast ske på tät, invallad yta försedd med tak.
- Spill av petroleumprodukter eller andra hälso- eller miljöfarliga ämnen får inte spolans ned i dagvattenbrunnar.
- I lokaler där petroleumprodukter eller andra hälso- och miljöfarliga ämnen hanteras får inte golvbrunnar förekomma eller måste vara förslutna.
- Inom verksamheter med omfattande tankbilsleveranser ska särskilt markerade körbanor finnas för tankbilar. Lastning och lossning får endast ske på lastnings-/lossningsplatta med dräneringsbrunn med stängd ventil alternativt försedd med lock.

4 § Hantering av kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden, med undantag för skadedjursbekämpning inomhus om risk för vattenförorening inte föreligger.

Sekundär skyddszon

Spridning av kemiska bekämpningsmedel ska så långt möjligt undvikas. Hantering av kemiska bekämpningsmedel inom vägrenar/vägdiken samt banvallar och övriga spårrområden samt närmare än 6 meter från ett vattendrag är förbjuden. Hantering och spridning av kemiska bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd från den kommunala miljönämnden med undantag för skadedjursbekämpning inomhus om risk för vattenförorening inte föreligger.

Vid lagring av bekämpningsmedel ska lagringen ha ett sekundärt skydd så att hela volymen vid läckage förhindras tränga ned i marken eller rinna ut till ytvatten.

5 § Energianläggningar

Primär skyddszon

Nya energianläggningar får inte anläggas utan tillstånd från den kommunala miljönämnden.

6 § Spillvattenhantering

Primär skyddszon

Utsläpp av orenat spillvatten är förbjuden, med undantag för bräddavlopp och nödutsläpp.

Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten från spillvattenledningsnät är förbjudna.

Nya eller ändrade spillvattenanläggningar ska utformas på sådant sätt att risken för utsläpp av föroreningar förhindras.

Sekundär skyddszon

Utsläpp av orenat spillvatten är förbjuden, med undantag för bräddavlopp och nödutsläpp.

Nya bräddpunkter för utsläpp av orenat spillvatten från spillvattenledningsnät är förbjudna.

Nya eller ändrade avloppsanläggningar ska utformas på sådant sätt att risken för utsläpp av föroreningar förhindras.

7 § Dag- och dräneringsvatten

Primär skyddszon

Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att utsläpp i samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet ska avledas på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp.

Sekundär skyddszon

Utsläpp av dagvatten från nyanlagd eller ombyggda hårdgjorda ytor av omfattning, t.ex. större vägar, broar och parkeringsanläggningar får endast ske om det anordnas så att utsläpp i samband med spill eller olyckor kan hindras att nå Bålsta vattentäkt. Dagvattnet ska avledas på ett sätt så att föroreningar kan fångas upp.

Hantering av dagvatten från hårdgjorda ytor samt anläggande av vägar och järnvägar ska ske på ett sådant sätt att risken för vattenförorening minimeras.

8 § Avfallshantering och upplag

Primär skyddszon

Nya deponier är förbjudna.

Nya upplag eller mellanlagring av avfall eller förorenade massor är förbjudna. Upplag av snö från områden utanför primär zon är förbjudna. Snötippning i vatten är förbjudet.

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

Permanent upplag av bark, timmer, flis eller likvärdiga produkter är förbjudna. Tillfälliga upplag under en avverkningsäsong får dock förekomma.

Hantering av avfall, inklusive lakvattenhantering, som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Tillverkning av asfalt eller oljegrus samt upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden.

Hantering av avfall, inklusive lakvattenhantering, som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden.

9 § Hantering av gödselmedel

Primär skyddszon

Hantering av ensilage och gödselmedel, t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, ska ske på ett sådant sätt risken för vattenförorening minimeras.

Spridning av gödselmedel är förbjuden på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller tjälad mark.

Sekundär skyddszon

Hantering av ensilage och gödselmedel, t.ex. naturgödsel, handelsgödsel och avloppsslam, ska ske på ett sådant sätt risken för vattenförorening minimeras.

10 § Vattenbruk

Primär skyddszon

Nya fiskodlingar är förbjudna.

11 § Vattenverksamhet

Primär skyddszon

Vattenverksamhet är förbjuden.

Sekundär skyddszon

Vattenverksamhet som kan medföra risk för vattenförorening är förbjudna.

12 § Markarbeten

Primär skyddszon

Markarbeten som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden

Markutfyllnad och återfyllnad av schakt och får endast ske med rena (inerta) massor.

Sekundär skyddszon

Markarbeten som kan medföra risk för vattenförorening är förbjudna.

13 § Berg- och grustäktsverksamhet

Primär skyddszon

Nya berg- och grustäkter är förbjudna.

Sekundär skyddszon

Berg- och grustäktsverksamhet som kan medföra risk för vattenförorening är förbjuden.

14 § Transport av farligt gods

Primär skyddszon

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar.

Sekundär skyddszon

Genomgående transport av farligt gods får endast ske på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar.

15 § Vattentäktsverksamhet

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktsverksamhetens bedrivande.

16 § Skyltning

Huvudmannen för vattentäkten skall se till att informationsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats invid vägar och längs farleder, som leder in i eller genom skyddszonen, även i båthamnar. Skyltningen skall utföras enligt rekommendationer som getts ut av Naturvårdsverket