

# PRESTANDEDEKLARATION


Nr 0402-DoP-SE13-SC1082-14

<b>1. Produkttypens unika identifikationskod</b>		
Portlandflygaskecement EN 197-1 – CEM II/A-V 42,5 N		
<b>2. Typ, parti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11(4)</b>		
<b>Anläggningscement FA Slite</b>		
<b>3. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med tillämpliga harmoniserade tekniska specifikationer, som tillverkaren förutsett</b>		
Beredning av betong, murbruk, injekteringsbruk etc.		
<b>4. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11(5)</b>		
Cementa AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM, SVERIGE		
<b>5. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2)</b>		
Ej tillämplig		
<b>6. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V i CPR</b>		
System 1+		
<b>7. För det fall att prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard</b>		
Anmält produktcertifieringsorgan nr 0402 (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) har utfört (i) bestämningen av produkttypen på grundval av typprovning (inkl. stickprov), (ii) den första besiktningen av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik, (iii) den fortlöpande övervakningen, bedömningen och utvärderingen av tillverkningskontrollen i fabrik, (iv) revisionsprovningen av stickprov som tagits innan produkten släpptes ut på marknaden enligt system 1+ och har utfärdat ett intyg om kontinuitet av byggproduktens prestanda med certifikatnummer 0402-CPR-SC1082-14.		
<b>8. Angiven prestanda</b>		
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk specifikation</b>
Ordinära cement (underfamiljer) beståndsdelar och sammansättning	CEM II/A-V	EN 197-1:2011
Tryckhållfasthet (tidig och normal)	42,5 N	
Bindetid	Uppfylls	
Volymbeständighet		
– Expansionen	Uppfylls	
– SO <sub>3</sub> halt	Uppfylls	
Kloridhalt	Uppfylls	

Övrig produktinformation finns tillgängligt på <http://cementa.se>

9. Prestanda för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Stockholm den 2 april 2015  
Cementa AB



(underskrift)

Magnus Ohlsson, Vice VD och Marknadsdirektör  
(namn och funktion)