

PRESTANDADEKLARATION

Nr 0402-DoP-SE13-C500626

1. Produkttypens unika identifikationskod		
Portland-pozzolana cement EN 197-1 – CEM II/B-P 42,5 N – Slite		
2. Avsedd användning/avsedda användningar		
Beredning av betong, murbruk, injekteringsbruk etc.		
3. Tillverkare		
Heidelberg Materials Cement Sverige AB, Box 47210, 100 74 STOCKHOLM, SVERIGE		
4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda		
System 1+		
5. Harmoniserad standard		
EN 197-1:2011		
Anmält/anmälda organ		
Anmält produktcertifieringsorgan nr 0402 - RISE Research Institutes of Sweden AB		
6. Angiven prestanda		
Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Ordinära cement (underfamiljer) beståndsdelar och sammansättning	CEM II/B-P	EN 197-1:2011
Tryckhållfasthet (tidig och normal)	42,5 N	
Bindetid	Uppfylls	
Volymbeständighet		
— Expansionen	Uppfylls	
— SO ₃ halt	Uppfylls	
Kloridhalt	Uppfylls	

Övrig produktinformation finns tillgängligt på <https://cement.heidelbergmaterials.se/>

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan

Stockholm den 9 oktober 2026
Heidelberg Materials Cement Sverige AB



(underskrift)
Magnus Ohlsson, VD och Marknadsdirektör
(namn och funktion)